

TROFAZNI PREKIDAČKI ISPRAVLJAČ

24V / 200A tip: 3FSMC 24-200

Ispravljači su namijenjeni za punjenje i održavanje akumulatorskih baterija te napajanje istosmjernih trošila.



EL - UR d.o.o.

ELEKTROUREĐAJI

Zagreb, Bukovačka 306
tel/fax: (01) 38 86 669
e-mail: el-ur@el-ur.com
web: www.el-ur.hr
www.el-ur.com
matični broj: 3931366

Trofazni prekidački ispravljači tipa 3FSMC su moderno koncipirani ispravljači u kojima se koriste najnovija tehnološka dostignuća poluvodičkih komponenata (IGBT –ovi) te magnetskih komponenata (feritne jezgre malih gubitaka).

Glavne odlike ovih ispravljača su:

- visoka stabilnost izl. napopna
- vrlo mala valovitost izl. napona
- visoki stupanj iskoristivosti
- vrlo dobar $\cos \varphi$ (fi) na ulazu
- vrlo mala buka

TEHNIČKI PODACI

ULAZ	ulazni napon faktor snage pri Pn filter protiv radiosmetnji	3x400/230 VAC +10%/-15% 47-63 Hz 0,95 da
IZLAZ	24 VDC nazivno - podesivo najveća izlazna struja valovitost izlaznog napona stabilnost izlaznog napona iskoristivost pri Pn punjenje po IPU krivulji filter protiv radiosmetnji	20 – 26 V 200 A <1% Un <1% Un 90% stalna struja, stalna snaga, stalni napon da
ZAŠTITE	prenizak I previsok ulazni napon previsok izlazni napon prevelika izlazna struja – strujni limit prenaponi iz mreže – varistori	
SIGNALIZACIJA	ispravan rad mrežni napon ispravan kvar LCD zbirni signal kvara	beznaponskim kontaktom
OSTALO	radna temperatura okoline dimenzije (ŠxVxD) hlađenje	od 0°C do 40°C 442x265x405 mm – ugradnja u ormar prisilno